



1- نصب الخيمة

أ- شروط الخيمة الجيدة :

✚ أن تكون خفيفة الوزن سهلة التنفيذ

✚ أن تكون سهلة التركيب

✚ أن تكون من قماش مانع لتسريب المياه

✚ أن تكون من قماش متين

✚ أن تكون ذات مظلة

ب- اشياء يجب مراعاتها أثناء نصب الخيام:

❖ يجب ان يكون في مكان مرتفع ولا يكون في وسط الوادي وخاصة عند نزول الامطار او عندما تكون السماء ملبدة بالغيوم ويتوقع نزول المطر .

❖ كما يجب ان تكون الخيام بعيدة عن الفتحات او الثقوب الارضية حيث انه من الممكن ان تكون هذه الفتحات مداخ ل الى مساكن او مأوى الشعابين والقوارض الاخرى او العناكب السامة او العقارب .

❖ يجب ان تنصب خيمة خاصة بالطبخ واواني الطبخ والاطعمة وتكون بعيدة عن خيمة الجلوس او النوم وتكون اسطوانة الغاز خارج الخيمة وان تقفل الاسطوانة عند الانتهاء من الطبخ او عند عدم استعمالها .

❖ ويجب الحرص على النظافة داخل الخيام وتنظيف المخيم باستمرار ووضع بقايا الأطعمة داخل أكياس مغلقة ووضعها في أماكن خاصة بالنفايات بعيدا عن المخيمات حتى لا تكون مصدرا لجلب الحشرات والذباب وتلويث البيئة والمسطحات الخضراء.. يجب تنظيف الأواني الخاصة بالأطعمة جيدا

❖ اما من ناحية التوصيلات الكهربائية فيجب ان تكون داخل انابيب خاصة مرفوعة عن ارضية الخيمة وان لا تكون الاسلاك عارية حتى لا يحصل التماس كهربائي .

ج- اسس نصب الخيمة :

➤ يفرد قماش الخيمة مزدوجا على الأرض مع فرد حبالها.

➤ يوضع وتد في محل القائم الأمامي للخيمة في الوضع و الاتجاه المناسب لبنائها , يعين مكان

القائم الخلفي للخيمة باستعمال مداد السقف ثم يوضع وتد ثان في ذلك المكان.



- يفرد قماش الخيمة بأكمله وعلى طوله يوضع القائمين في مكانيهما منها , يثنى عليهما قماش الخيمة ويقفل بابها جيدا.
- أفرد المظلة بطولها على الأرض و تنقل الخيمة عليها. يوضع مواد السقف تحت الحد العلوي للمظلة مع مراعاة إدخال شدادات السقف فيه و يثنى المظلة على الخيمة .
- ترفع الخيمة من القائمتين ويتم لفهما على مسافة 8 أقدام من قائمهما , كما تكون الزاوية بين الحبلين حوالي (30) درجة
- يمسك الكشاف الثالث بالحبلين الأماميين (البهلوان) و الرابع بالخلفيتين و عندها يتم رفعها ووضع القائمين في مكانيهما تثبت البهلوانات الأمامية و الخلفية في أوتادها
- ما يجب مراعاته في تثبيت أوتاد جوانب الخيمة:
- أن يكون الحبل على استقامة الخيمة بحيث تكون جوانب الخيمة راسية تماما و ملاصقة للأرض.
- إذا كان تثبيت أوتاد السقف قريبا من الخيمة أكثر من اللازم للحائط يكون مرتخيا و إذا كانت الأوتاد ابعد من اللازم فيرتفع الحائط من الأرض , و يتسرب تيار الهواء للخيمة.
- لكي يستقيم الحد الأسفل لسقف الخيمة يجب تثبيت أوتاد أركانها بحيث يصبح وتد الركن والحبل المتصل به والطرف العلوي لعامود الخيمة البعيد على استقامة واحدة(و معنى ذلك أن يكون وتد الركن الأمامي و حبله على استقامة واحدة من قمة العامود الخلفي)
- يكون تثبيت الأوتاد في الأرض يميل 45 درجة مع سطح الأرض وبحيث يصنع حبل الخيمة زاوية قائمة مع الوتد.

د- تهوية الخيمة:

- ✓ افتح الخيمة من الجهتين عن طريق لف كل جانب لفا اسطوانيا ثم ثبتها في هذا الوضع.
- ✓ ارفع جوانب الخيمة و ثبتها مرفوعة دون لفها.
- ✓ افتح نوافذ الخيمة.

هـ - فك الخيمة و طيها :

- اغلق الخيمة من كلتا جهتيها بعد إخلانها من جوانب المهمات.
- فك الحبال المثبتة بالأوتاد و ضع الخيمة على أحد جوانبها على الأرض.
- انزع قائمي الخيمة الرأسيين وكذلك المداد.



- ضع جميع احوال الخيمة فوقها ما عدا حبل البهلوان لاستعماله في ربطها من الخارج.
- طبق الخيمة (بعد تنظيفها) واطوها محكما واربطها بحبل البهلوان.
- اربط الخيمة معها القانمين الراسيين و المداد.
- و- صيانة الخيمة:
- يجب حفظ عصي كل خيمة مع نفس الخيمة حتى لا تختلط بغيرها (يفضل ترقيمها)
- يجب مراعاة جودة تثبيت الجلبة الحديد بالعصي حتى لا تنفصل وتفقد.
- يجب تثبيت جزئي القائم المكون من جزئين سلسلة من الحديد منعا للخلط.
- يجب تهوية الخيمة جيدا للتأكد من تمام جفافها قبل تخزينها و ألا تعرضت للتلف إذا كانت منداه أو مبتلة.
- يجب أن يكون المخزن جافا وان تكون الخيام بمأمن من البلل.
- يجب وضع الخيام علي رفوف خشبية بعيدة عن الأرض حتى لا تتعرض للرطوبة فتتلف.
- يجب المحافظة علي الخيام من العت و من القوارض باستعمال النفثاتين.
- في حالة تخزين
- ن الخيمة لفترة طويلة يجب تهويتها بين الحين والآخر





د. خالد مهدي المشهداني

أسس ومبادئ الكشافة





مراحل نصب الخيمة الكشافية

